

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Bağlantılar Connections	MODEL – DW2000	MODEL – DW3000
Güç girişi Power Input	380V/3/N ~ 50Hz	380V/3/N ~ 50Hz
Su girişi Water input	¾” – 35 °C	¾” – 35 °C
Technical Details Teknik Özellikler		
Güç kaynağı Power source	Electric	Electric
Kumanda tipi Command type	Analog	Analog
Yıkama periyodu (sec) Wash cycle	Sürekli <i>Continuous</i>	Sürekli <i>Continuous</i>
Yıkama kapasitesi (Dishes/h) Washing Capacity	2000 Dishes/ hour	3000 Dishes/ hour
Yıkama yüksekliği (mm) Washing clearance	480	480
Ön yıkama tankı su kapasitesi (lt) Pre-Washing tank capacity	50	65
1.yıkama tankı su kapasitesi (lt) 1st. Washing tank capacity	55	75
1.boiler tankı su kapasitesi (lt) 1st. Boiler tank capacity	6	16
2.boiler tankı su kapasitesi (lt) 2nd. Boiler tank capacity	16	16
Durulama su tüketimi (lt/min) Rinsing water consumption	2-3	2-3
Dinamik su giriş basıncı (bar) Dynamic water input pressure	3-5	3-5
Dış ölçüler (WxDxH) (mm) External Dimentions	2430x775x1780	2930x775x1780
Yıkama pompası gücü (kW) Washing pump power	2,2	2,2
Boiler ısıtıcısı gücü (kW) Boiler heater power	6+16 (22)	16+16 (32)
Basket ölçüleri (mm) Basket dimentions	500x500x100	500x500x100
Toplam güç (kW) Total power	43,5	53,5
Net ağırlık (kg) Net weight	255	305

Ek özellikler: Çift kademeli konveyör hız seçeneği, dijital sıcaklık göstergeleri, buhar çıkışını azaltan emiş sistemi, manyetik kapak sviçleri, çift ısıtmalı boiler sistemi.